



Anwendungsbereich:

NORDIC Primer ist eine mit Quarzsand modifizierte Spezialgrundierung für verschiedene Arten von Untergründen mit geringer Haftkraft. **NORDIC Primer** vor dem Auftragen von Kleber und Spachtelmasse an Wänden und Böden in Innenräumen anwenden, wenn hohe Anforderungen an optimale Haftfestigkeit gestellt werden.

Untergründe: Gestrichene Betonböden, alte Keramik, Holzböden, Gips usw.

Kann auch auf Epoxidharz, Gussasphalt, Anhydrid-Spachtel, Aluminium, PVC usw. angewendet werden.

Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss trocken, fest und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und anderen Trennmitteln sein, bevor der Primer aufgetragen wird.

Gebrauchsanweisung: Auf nicht saugenden Untergründen wird NORDIC Primer unverdünnt auf eine gereinigte Oberfläche aufgetragen. Auf saugenden Untergründen kann **NORDIC Primer** je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1:1 oder 1:2 mit Wasser verdünnt werden.

Verarbeitung: **NORDIC Primer** mit einem Pinsel, einer Bürste oder einer Rolle auftragen.

Reinigung: Werkzeuge und Hände unmittelbar nach Gebrauch der Grundierung vorzugsweise mit warmem Wasser reinigen.

Verpackung: 3 kg Kunststoffeimer. **Farbe:** Rosa

Verweis auf: Sicherheitsdatenblatt. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt nordicfos.com.

Technische Daten: Verarbeitungstemperatur: 10 – 30 °C. Trocknungszeit: Ca. 1 Stunde je nach Temperatur und Untergrund.

Ergiebigkeit:

Nicht saugender Untergrund: Ca. 250-300 g/m² (konzentriert).

Saugfähiger Untergrund: Ca. 250-300 g/m² (im Verhältnis 1:1 oder 1:2 verdünnt. Rohbeton/

grob strukturierte Oberflächen: Ca. 800-1200 g/m² je nach Oberflächenstruktur (konzentriert).

Haltbarkeit: Mind. 24 Monate in ungeöffneter Verpackung. Frostfrei aufbewahren.

Made in Denmark NEUTRAL PRODUCTION CO2.

02.2023_800150 plus Nordic