



Einzelraumregelung «Standard» Kabelgebunden



Hier finden Sie weitere Informationen zum System (z.B. Anleitung, Konfigurator, Service, Videos, Datenblätter)



ZEW0 Stellantrieb «Premium»

Der Stellantrieb «Premium» vereint Energieeffizienz sowie einfachste Handhabung in kompaktem, modernem Design. Geräuschlos und wartungsfrei öffnet und schließt er die Ventile am Systemverteiler von Flächenheiz- und -kühlssystemen. Mit Anschlusskabel 1 m. Gehäusematerial/-farbe Polyamid/lichtgrau (RAL 7035). Anschlussleitung 2 x 0,75 mm² PVC (lichtgrau/RAL 7035), Stellkraft 100 N + 5 %.

Leistungsmerkmale: • Ausführung in stromlos-zu (NC) • 1 Watt Leistungsaufnahme • Vollständige Kompatibilität zum Ventil-Adaptersystem • Einfache Steckmontage • 360° Montagelage • Patentierter 100 %-Schutz bei undichten Ventilen • „First-Open“-Funktion • Geringe Installationshöhe (57,3 mm) • TÜV-zertifiziert, CE-konform • Schutzart IP 54 • Rundum-Funktionsanzeige • Überspannungsgarantie.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Stellantrieb «Premium» NC 230 V	1 Stück	11136	11130168
Stellantrieb «Premium» NC 24 V	1 Stück	11136	11130169

ZEW0 Stellantrieb «Objekt»

Der Stellantrieb «Objekt» bietet ein ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis insbesondere für knapp kalkulierte Bauvorhaben. Das Standard-Modell hat eine kompakte Bauform, die die Montage (360°) erleichtert. Zuverlässiger und nahezu lautloser Betrieb. Mit Anschlusskabel 1 m. Gehäusematerial/-farbe Polyamid/lichtgrau (RAL 7035). Anschlussleitung 2 x 0,75 mm² PVC (grau) / 1m, Stellkraft 100 N + 5 %.

Leistungsmerkmale: • Ausführung in stromlos-zu (NC) • Patentierter 100 % Schutz bei undichten Ventilen • Rund-um-Funktionsanzeige • Mit „First Open“-Funktion • Steckmontage • Ventil-Adapter-Konzept • Betriebsleistung 2 Watt • Schließ- und Öffnungszeiten ca. 3 min. • Einfache Steckmontage • 360° Montagelage • Geringe Installationshöhe (59,1 mm) • Schutzart IP 54 • Rundum-Funktionsanzeige • Hohe Überspannungsfestigkeit.

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Stellantrieb «Objekt» NC 230 V	1 Stück	11136	11130170

ZEW0 Regelklemmleiste

Leistungsmerkmale: • Speisespannung: 230/24 V je nach Modell • Schaltkreise/Zonen: 6 bzw. 10 • Pumpenlogik zur Ansteuerung der Umwälzpumpe und Funktion Heizen/Kühlen integriert in Modell 11130119 und 11130120 • Zulässige Umgebungstemperatur: 0...50°C • Zulässige Umgebungsfeuchte: < 80% rF • Anzahl Stellantriebe je nach Modell: 11130118 max. 15 Stück / 11130119 max. 18 Stück / 11130120 max. 18 Stück • Eingang Absenkung potenzialfrei • Anschlussklemmen: 0,2..1,5 mm² • Schutzart: IP20

Bezeichnung	VPE	RG	Art-Nr.
Regelklemmleiste 6fach 230/24 V - ohne Pumpenlogik (nicht nachrüstbar)	1 Stück	11136	11130118
Transformator für Regelklemmleiste 24 V	1 Stück	11136	15020017
Regelklemmleiste 10fach 230 V - inkl. Pumpenlogik	1 Stück	11136	11130119
Regelklemmleiste 10fach 24 V - inkl. Pumpenlogik	1 Stück	11136	11130120

NEU

Elektronischer Taupunktwächter mit Normschienenbefestigung in 230V~ Ausführung.

Taupunktschalter 230V Wechsler, potentialfrei	1 Stück	11136	11130213
Taupunktsensor inkl. 10 m Anschlusskabel	1 Stück	11136	11130214